

LIGNA
PATINA

Holzschutzgrund wasserbasiert!

**Holzschutzgrund farblos - Fungizider Tiefenschutz gegen holzerstörende Pilze, Bläue und Schimmel und Insekten, Außenbereich
Grundierung ist lösemittelfrei, wasserbasiert!**

Grundierung als vorbeugender Schutz vor holzverfärbenden (Bläue, Schimmel) und holzerstörenden Pilzen sowie Insekten.

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Anwendungsbereich:

- Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Fäulnis, Bläue, Schimmel und Insekten, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sollen.
- Nur im System mit einer Schlussbeschichtung ([Lasur](#), [Holzdeckanstrich](#)) einsetzbar
- Empfohlen für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
- Niemals im Wohnbereich verwenden!

Eigenschaften:

- farblose, wasserverdünnbare Holzschutzgrundierung auf der Basis von natürlichen Ölen
- vorbeugende Wirksamkeit gegen Fäulnis (holzerstörende Pilze), Bläue (holzverfärbende Pilze), Schimmel und Insekten
- geruchsmild bei der Verarbeitung
- geruchlos nach Trocknung
- dringt tief mit den Wirkstoffen ins Holz ein
- schnelle Trocknung
- verbessert die Haftung und Haltbarkeit von Folgeanstrichen

Technische Daten:

<i>Lösemittel:</i>	wasserverdünnbar
<i>Bindemittel:</i>	natürliche Öle
<i>Anstrichbild:</i>	farblos
<i>Einsatzort:</i>	nur außen
<i>Schutz vor:</i>	Fäulnis, Bläue, Schimmel, Insekten
<i>Wirkstoffe:</i>	IPBC (0,95 %), Tebuconazol (0,4 %), Permethrin (0,05 %); ab Q3/2012: IPBC (0,7 %), Tebuconazol (0,4 %), Thiacloprid (0,007 %)
<i>Einbringmenge:</i>	160-200 ml/qm
<i>Applikationsverfahren:</i>	Streichen, Spritzen (geschl. Anl.), Tauchen, Fluten
<i>Verbrauch:</i>	80 -110 ml/qm pro Anstrich
<i>Trocknung bei Normklima:</i>	griffest nach ca. 1 h, überstreichbar nach 3 h

H2 Bauprodukte GmbH
Oberhofen 42
87452 Altusried
Tel.: 08373 / 923890-0
info@h2-bauprodukte.de
www.h2-bauprodukte.de