

## Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse

Designed by Nature

**PRODUKTBESCHREIBUNG** Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse ist Teil des Sioo:x Holzschutzsystems auf Siliziumbasis und die erste von zwei Stufen. Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse besteht aus Siliziumsilikat, das tief in das Holz eindringt und in Kombination mit Sioo:x Oberflächenschutz Terrasse für eine samtige, schöne Fläche in einem natürlichen Silbergrauton sorgt. Das Produkt ist gleichzeitig wasserabweisend und diffusionsoffen; somit schützt es das Holz und lässt es natürlich atmen. Das Siliziumsystem bindet die Oberfläche und wirkt Rissen, Schimmel und leichter Fäulnis entgegen. Die Behandlung mit Sioo:x macht das Holz außerdem trockener; Grünalgen können sich nicht so schnell festsetzen und sind leichter abzuwaschen. Die Siliziumpartikel verleihen dem Holz einen natürlichen UV-Schutz und verhindern so den biologischen Abbau. Nach Kontakt mit Wasser nimmt das Holz bereits nach 2–4 Wochen allmählich einen Grauton an. Bei sachgemäßer Wartung bleibt die Funktion von Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse bis zu 12 Jahre lang erhalten.

**BITTE BEACHTEN** Regen ist so lange zu vermeiden, bis zwei Schichten Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse und eine Schicht Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse aufgetragen und getrocknet sind. Um ein zu schnelles Trocknen zu vermeiden, nicht zur Mittagszeit bei starker Sonne arbeiten. Die Mindesttemperatur zum Auftragen einschließlich Trocknen beträgt +6 °C. Bei neuem druckimprägniertem Holz muss die Oberfläche trocken sein, bevor eine Behandlung möglich ist, d.h. das Holz muss mindestens 3 Wochen lang trocknen. Spritzer und Flecken sofort mit einem feuchten Lappen aufnehmen, damit sie auf keinen Fall eintrocknen.

**VORBEREITUNGEN** Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse wird auf gründlich gereinigte Holzflächen aufgetragen. Die Oberfläche von Öl, Farbe, Algen, schwarzen Stellen und anderem Schmutz befreien. Eventuelle Reste abschleifen. Neues Holz wird leicht abgebürstet. Älteres Holz wird mit alkalischem Reinigungsmittel und einer Bürste oder eventuell einem rotierenden Hochdruckreiniger gesäubert. ALLE angrenzenden Flächen (insbesondere Glas und Aluminium) sorgfältig vor Spritzern schützen. Verwenden Sie Handschuhe und eine Schutzbrille. Premium Holzschutz Terrasse kann aufgetragen werden, wenn die Temperatur zwischen +6 °C und +30 °C beträgt und innerhalb der nächsten 24 Stunden kein Regen zu erwarten ist.

**BEHANDLUNG** Den Kanister vor und während der Behandlung schütteln. Premium Holzschutz Terrasse auf das trockene Holz aufbringen, mit einem breiten Pinsel verteilen und mindestens 2 Stunden trocknen lassen, bis sich die Oberfläche trocken anfühlt. Eine weitere Schicht Premium Holzschutz Terrasse auftragen und mindestens 4 Stunden trocknen lassen, bis sich die Oberfläche trocken anfühlt. Damit ist das Holz vorbereitet für die weitere Behandlung mit Oberflächenschutz Terrasse, siehe Produktblatt für Premium Oberflächenschutz Terrasse. Beim Arbeiten mit der Farbspritze muss der Holzschutz mit einem Pinsel eingearbeitet werden.

**WARTUNG** Siehe Produktblatt für Premium Oberflächenschutz Terrasse.

### ÜBERSTREICHEN

Siehe Produktblatt für Premium Oberflächenschutz Terrasse.

**MATERIALVERBRAUCH** Neues druckimprägniertes Kiefernholz, zwei Anstriche ca. 5 m<sup>2</sup> je Liter. Kiefernholz, Cumaro, Kirai, Sibirische Lärche: ca. 5 m<sup>2</sup> je Liter Thermoesche, Thermowood, zwei Anstriche: ca. 4 m<sup>2</sup> je Liter.

Bei älterem Holz erhöht sich der Verbrauch:

1 Jahr alt 10 % 2 Jahre alt 20 % 3 Jahre alt 25 % 8< Jahre alt 30 - 35 %

**HÄUFIGE FRAGEN ZU SIOO:X PREMIUM HOLZSCHUTZ TERRASSE** Was tun, wenn es regnet, bevor der frisch aufgetragene Sioo:x Oberflächenschutz Terrasse getrocknet ist?

Sioo:x Holzschutz ist wasserempfindlich und muss vor Regen geschützt werden; leichter Nieselregen ist jedoch kein Problem. Übersteigt die Regenmenge jedoch 5 mm, muss man eine zusätzliche Schicht Premium Holzschutz Terrasse auftragen.

Was passiert, wenn Tau kommt, bevor der frisch aufgetragene Sioo:x Oberflächenschutz Terrasse getrocknet ist?

Man wartet ab, bis der Tau verdunstet ist.

Was passiert, wenn Sioo:x Holzschutz auf Glas kommt?

Sioo:x Holzschutz wirkt ätzend und muss daher sofort mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Eingetrocknetes Sioo:x entfernt man am besten mit einem Glasschaber oder einer Rasierklinge. Zwischendurch mit einem in Seifenlösung getränkten Baumwolllappen nachwischen.



### Technische Informationen

**Einsatzbereiche:** Terrassendielen, Gartenmöbel, Zäune und Holzstege

**Holzarten:** Gehobeltetes Terrassenholz, druckimprägnierte Kiefer, Kiefernholz, Sibirische Lärche, Cumaro, Kirai, Teak, Akazie, Thermoesche, Thermokiefer

**Ausrüstung:** Breiter Pinsel und Eimer

(nach der Verwendung sofort mit Wasser reinigen)

**Temperatur beim Auftragen:** +6 °C - 30 °C

**Feuchtegehalt des Holzes:** Max. 23 %

**Lagerung:** +5 °C - 25 °C

**Haltbarkeit:** 6 Jahre in ungeöffneter Verpackung

**Inhalt:** Silizium, Kalium, natürliche Pflanzenteile und Wasser

**pH:** 11,5

**Umwelt:** Kleinere Mengen kann man in den Abfluss gießen

**Kundenkontakt:** Sioo:x Wood Protection AB, von Utfallsgatan 20,

+46 31-42 42 62, info@sioo:x.se, sioo:x.se

**Deutschland:** H2 Bauprodukte GmbH; Oberhofen 42; 87452 Altusried; 08373/92 38 900; info@lignaprotect.de

## Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse

Designed by Nature

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse Altan ist Teil des Sioo:x Holzschutzsystems auf Siliziumbasis und die erste von zwei Stufen. Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse besteht aus einer wasserbasierten Siliziumemulsion, die mit Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse und der Holzoberfläche reagiert. Diese Behandlung verleiht dem Holz eine samtige, schöne Oberfläche mit einem natürlichen Silbergrauton. Das Produkt ist gleichzeitig wasserabweisend und diffusionsoffen; somit schützt es das Holz und lässt es natürlich atmen. Das Siliziumsystem bindet die Oberfläche und wirkt Rissen, Schimmel und leichter Fäulnis entgegen. Die Behandlung mit Sioo:x macht das Holz außerdem trockener; Grünalgen können sich nicht so schnell festsetzen und sind leichter abzuwaschen. Die Siliziumpartikel verleihen dem Holz einen natürlichen UV-Schutz und verhindern so den biologischen Abbau. Nach Kontakt mit Wasser nimmt das Holz bereits nach 2–4 Wochen allmählich einen Grauton an. Der erste Anstrich von Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse erfolgt nach dem Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse, der zweite nach 10-14 Monaten. Da der Oberflächenschutz ungleichmäßig verschleißt, kann während der Lebensdauer von Sioo:x Holzschutz eine dritte Behandlung erforderlich werden.

### BITTE BEACHTEN\_

Regen ist so lange zu vermeiden, bis zwei Schichten Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse und eine Schicht Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse aufgetragen und getrocknet sind. Um ein zu schnelles Trocknen zu vermeiden, nicht zur Mittagszeit bei starker Sonne arbeiten. Die Mindesttemperatur zum Auftragen einschließlich Trocknen beträgt +6 °C. Spritzer und Flecken sofort mit einem feuchten Lappen aufnehmen, damit sie auf keinen Fall eintrocknen. Die mit Sioo:x imprägnierte Fläche behutsam behandeln und keine Möbel auf der feuchten Terrasse verschieben.

### VORBEREITUNGEN

ALLE angrenzenden Flächen (insbesondere Glas und Aluminium) sorgfältig vor Spritzern schützen. Verwenden Sie Handschuhe und eine Schutzbrille. Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse kann dann aufgetragen werden, wenn die Temperatur zwischen +6° und +30° beträgt und innerhalb der nächsten 24 Stunden kein Regen zu erwarten ist. Das Holz wird mit zwei Schichten Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse vorbehandelt. Nach einer Trockenzeit von mindestens 4 Stunden kann man den Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse auftragen.

### BEHANDLUNG

Den Kanister vor und während der Behandlung schütteln. Beim Arbeiten mit der Farbspritze muss der Holzschutz mit einem Pinsel eingearbeitet werden.

### WARTUNG

Da herabfallende Blätter von Blumen, Sträuchern und Bäumen den Grünalgenbefall fördern, ist es wichtig, die mit Sioo:x behandelten Flächen stets sauber zu halten. Zu diesem Zweck verwendet man am besten den Sioo:x Holzreiniger (siehe entsprechendes Produktblatt) und eine weiche Bürste. Bei anderen Reinigungsprodukten darauf achten, dass sie keine Bleichmittel enthalten und der pH-Wert mindestens 7 beträgt. Wenn das Wasser nicht mehr abperlt, muss das Holz nachbehandelt werden. Die betreffenden Stellen reinigen und Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse auftragen.

### ÜBERSTREICHEN

Mit Sioo:x behandeltes Holz kann mit ölbasierten Produkten überstrichen werden. Bei wasserbasierten Produkten muss man das Holz zuvor mit

einem alkalischen Reiniger waschen, um den Oberflächenschutz zu entfernen.

### MATERIALVERBRAUCH

Neues druckimprägniertes Kiefernholz, zwei Anstriche ca. 5 m<sup>2</sup> je Liter Kiefernholz, Cumaro, Kirai, Sibirische Lärche: ca. 6 m<sup>2</sup> je Liter Thermoesche, Thermowood, zwei Anstriche: ca. 4 m<sup>2</sup> je Liter

### HÄUFIGE FRAGEN ZU SIOO:X PREMIUM HOLZSCHUTZ TERRASSE

Was tun, wenn es regnet, bevor der Sioo:x Oberflächenschutz Terrasse getrocknet ist?

*Sioo:x Premium Oberflächenschutz ist eine wasserlösliche Emulsion, die durch Regen weggespült wird. Deshalb muss man, nachdem die Terrasse wieder getrocknet ist, eine neue Schicht Sioo:x Premium Oberflächenschutz Terrasse auftragen.*

Wie schnell wird das Holz heller?

*Die Fläche ist zunächst gelbbraun und leicht geflammt, wird jedoch bei Kontakt mit Wasser heller. Nach 2–4 Wochen ändert sich der Farbton in Silbergrau. Der Vorgang setzt sich bis zu 1 Jahr lang fort. Unmittelbar nach der Behandlung mit Sioo:x-Produkten können sich manche Holzarten farblich verändern, weil Farbkomponenten aus dem Holz austreten. Dies geht nach ein paar Tagen und bei Regen vorüber. Damit die Terrasse schneller den gewünschten Grauton annimmt, kann man sie ein paar Tage nach der Sioo:x-Behandlung mit Wasser abspülen; dies gilt insbesondere für regengeschützte Stellen.*

Was haben die weißen Ausfällungen zu bedeuten?

*Die Ausfällungen sind kein Grund zur Sorge. Es handelt sich lediglich um auf der Oberfläche eingetrockneten Holzschutz. Mit einer weichen Bürste oder Wasser sind sie problemlos zu entfernen.*

Wie beseitigt man Rotwein-, Fett- und andere Flecken?

*Fettflecken entfernt man mit Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse. Zunächst möglichst viel Fett mit Papier aufnehmen, dann Sioo:x Premium Holzschutz Terrasse aufbringen und 10 Minuten einwirken lassen. Gründlich reiben, bis der Fleck beseitigt ist. Mit Wasser spülen, trocknen lassen und eine Schicht Holzschutz Terrasse auftragen. Nach dem Trocknen eine Lage Oberflächenschutz Terrasse aufbringen. Der Grauton wird sich mit der Zeit angleichen.*

Auf meiner Terrasse hat sich ein weicher Belag gebildet, was hat das zu bedeuten?

*Sonnenlicht führt zum Abbau von Lignin, das die Zellulosefasern im Holz bindet. Durch das Ablösen der Fasern bildet sich ein weicher Belag.*

Was passiert, wenn Sioo:x Oberflächenschutz mit Glas in Berührung kommt?

*Sioo:x Oberflächenschutz reagiert mit Glas und muss sofort mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Ist der Spritzer erst einmal getrocknet, können Flecken im Glas entstehen.*

### Technische Informationen

**Einsatzbereiche:** Terrassendielen, Gartenmöbel, Zäune und Holzstege

**Holzarten:** Gehobertes Terrassenholz, druckimprägnierte Kiefer, Kiefernholz Sibirische Lärche, Cumaro, Kirai, Teak, Akazie, Thermoesche, Thermokiefer

**Ausrüstung:** Breiter Pinsel und Eimer  
(nach der Verwendung sofort mit Wasser reinigen)

**Temperatur beim Auftragen:** +6 °C - 30 °C

**Feuchtegehalt des Holzes:** Max. 23 %

**Lagerung:** +5 °C - 25 °C

**Haltbarkeit:** 2 Jahre in ungeöffneter Verpackung

**Inhalt:** Siliziumemulsion und Wasser

**pH:** 7–8

**Umwelt:** Kleinere Mengen kann man in den Abfluss gießen

**Kundenkontakt:** Sioo:x Wood Protection AB, Von Utfallsgatan 20,  
+46 31-42 42 62, info@sioox.se, sioox.se

**Deutschland:** H2 Bauprodukte GmbH, Oberhofen 42; 87452 Altusried;  
08373/92 38 900, info@lignaprotect.de