

LIGNA
PATINA

Holzschutzgrund wasserbasiert!

Holzschutzgrund farblos - Fungizider Tiefenschutz gegen holzerstörende Pilze, Bläue und Schimmel und Insekten, Außenbereich

Grundierung ist lösemittelfrei, wasserbasiert!

Grundierung als vorbeugender Schutz vor holzverfärbenden (Bläue, Schimmel) und holzerstörenden Pilzen sowie Insekten.

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Anwendungsbereich:

- Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Fäulnis, Bläue, Schimmel und Insekten, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sollen.
- Nur im System mit einer Schlussbeschichtung ([Lasur](#), [Holzdeckanstrich](#)) einsetzbar
- Empfohlen für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
- Niemals im Wohnbereich verwenden!

Eigenschaften:

- farblose, wasserverdünnbare Holzschutzgrundierung auf der Basis von natürlichen Ölen
- vorbeugende Wirksamkeit gegen Fäulnis (holzerstörende Pilze), Bläue (holzverfärbende Pilze), Schimmel und Insekten
- geruchsmild bei der Verarbeitung
- geruchlos nach Trocknung
- dringt tief mit den Wirkstoffen ins Holz ein
- schnelle Trocknung
- verbessert die Haftung und Haltbarkeit von Folgeanstrichen

Technische Daten:

<i>Lösemittel:</i>	wasserverdünnbar
<i>Bindemittel:</i>	natürliche Öle
<i>Anstrichbild:</i>	farblos
<i>Einsatzort:</i>	nur außen
<i>Schutz vor:</i>	Fäulnis, Bläue, Schimmel, Insekten
<i>Wirkstoffe:</i>	IPBC (0,95 %), Tebuconazol (0,4 %), Permethrin (0,05 %); ab Q3/2012: IPBC (0,7 %), Tebuconazol (0,4 %), Thiacloprid (0,007 %)
<i>Einbringmenge:</i>	160-200 ml/qm
<i>Applikationsverfahren:</i>	Streichen, Spritzen (geschl. Anl.), Tauchen, Fluten
<i>Verbrauch:</i>	80 -110 ml/qm pro Anstrich
<i>Trocknung bei Normklima:</i>	griffest nach ca. 1 h, überstreichbar nach 3 h

LIGNAPROTECT GmbH

Oberhofen 42

87452 Altusried

Tel.: 08373 / 923890-0

info@lignaprotect.de

www.lignaprotect.de